

## CHECKLISTE für Sauna-Sonderanfertigungen

Sonderanfertigungen sind bei Elementsaunen, Massivholz-Elementsaunen und Massivholzsaunen möglich, wobei jede SA – Anfrage unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Angaben individuell geprüft und bestätigt oder abgelehnt wird.

### Allgemeines:

Saunen in geringerer Höhe sind nur mit Glastür machbar.

Mindesthöhe zwischen Decke und Oberkante Sauna (bei Bausatz Modulbefestigung): 6cm

Änderungswünsche an Fenstern bzw. Fensterelementen sind gesondert vom Kunden anzufragen.

Die Angaben für die gewünschte Sondergröße müssen sich auf die Saunamaße beschränken.

Raummaße sind für uns nicht relevant.

Sonderanfertigungen für den Einbau in Dachschrägen oder Raumwinkeln abweichend 90° sind nicht möglich.

### Elementsaunen:

- Geringere oder größere Saunahöhe ist machbar
- Breiten- und / oder Tiefenänderungen sind machbar
- Mindesthöhe innen: 175cm, d.h. Mindesthöhe außen: 185cm
- Maximale Höhe bis 214cm Außenmaß
- Mindesttiefe innen: 129cm
- Rückwände mit Außenverkleidung aus Profilbrettern statt Hartfaserplatten sind machbar. Dafür ist kundenseitig eine entsprechende Skizze mit Kennzeichnung der betreffenden Wände einzureichen.
- Änderungswünsche zu Einbauhöhen von Saunaliegen sind gesondert vom Kunden anzufragen

### Massivholz - Elementsaunen:

- Geringere Saunahöhen sind nicht machbar
- Breiten- und / oder Tiefenänderungen sind machbar
- Mindesttiefe innen: 129cm
- Saunaerhöhung in 11,3cm – Schritten (entspricht 1 Bohlenlage)
- Bei größerer Saunahöhe bleiben die Tür- und Fensterhöhen unverändert auf Standardmaß

### Massivholzsaunen:

- Geringere Saunahöhen sind nicht machbar
- Breiten- und / oder Tiefenänderungen sind machbar
- Mindesttiefe innen: 129cm
- Saunaerhöhung in 11,3cm – Schritten (entspricht 1 Bohlenlage)
- Bei größerer Saunahöhe bleiben die Tür- und Fensterhöhen unverändert auf Standardmaß